

Tarkett リノリウム メンテナンスマニュアル

製品シリーズの種類・特徴

- ・ Essenza シリーズ
：アクリル樹脂コーティングが施されており、マットで落ち着いた質感が特徴です。
- ・ xf2 シリーズ
：耐久性と防汚性に優れた PUR コーティングが施されています。

日常のメンテナンス

1. 汚れのふき取り
 - ・ 飲み物（コーヒー、お茶、ワインなど）をこぼした場合は、すぐに清潔な乾いた布で拭き取ってください。
 - ・ インクやペン跡などの落ちにくい汚れには、水で薄めた中性洗剤を使用し、綺麗な布で丁寧に拭き取ってください。
2. 傷や汚れの予防
 - ・ 花瓶やカップなどの下にはコースターを敷いて、リノリウム表面への傷や汚れを防いでください。
 - ・ 鋭利なものはリノリウム表面を傷つける恐れがあるため、取扱いには十分注意してください。
 - ・ 研磨剤入りの洗剤やスポンジは使用しないでください。
 - ・ 黒いゴムパッド等がリノリウム表面に長時間触れると、ゴム汚染による変色が発生する可能性があります。透明なパッド等の使用を推奨します。

強い汚れの場合のクリーニング

1. 汚れが強く付着している場合は、以下の手順で清掃を行ってください。
 - ① 水で薄めた中性洗剤をリノリウム表面に塗布し、薄い膜を作ります。
 - ② 約 10 分間放置します。
 - ③ 浮いてきた汚れを清潔な布で優しく拭き取ります。
 - ④ 綺麗な水で濯ぎ絞った布で表面を拭き取り、しっかり乾燥させてください。
2. Xf2 の場合は弱アルカリ性 (pH8~10) または弱酸性 (pH3~5) の洗剤も使用可能です。上記同様に水で希釈した洗剤を 10 分ほど放置し、汚れを拭き取ってください。長時間洗剤を放置することはおやめください。

家具加工後の清掃方法

加工後の家具は、品質と見た目を保つため、以下の手順に沿って清掃を行ってください。

1. 接着剤や汚れの除去

- ・リノリウム表面の汚れは、清潔な濡れ布巾で優しく拭き取ってください。
- ・汚れが落ちにくい場合は、水で薄めた中性洗剤を併用してください。

2. 固まった接着剤への対応

- ・アルコールで強く擦るとリノリウム表面を傷める恐れがあるため、優しく拭き取ってください。付着したアルコールも、乾いた布で速やかに拭き取ってください。

3. 特殊洗剤の使用について

- ・状況に応じて以下のような洗剤を使用することもできます。
 - › 弱アルカリ性洗剤
 - › 弱酸性洗剤
 - › 脱脂材
 - › スケール除去剤
- ・洗剤を使用したあとは、濡れ布巾でしっかりと拭き取り、洗剤が残らないようにしてください。

乾燥室フィルム現象について

リノリウムは、天然の亜麻仁油を酸化させて製造される自然素材です。酸化させることで、リノリウム表面に黄色味を帯びた酸化被膜が形成されます。

この被膜は紫外線にさらされることで徐々に黄色味が薄れていきますが、遮光された状態が長く続くと、時間の経過とともに再び黄色味がかった色調に戻ります。

特に、明るく薄い色柄の製品ほど、この色調の変化が目立つことがあります。この現象は「乾燥室フィルム現象」と呼ばれ、天然由来のすべてのリノリウム製品に共通して見られるものです。変色や製品の劣化ではなく、リノリウム固有の性質によるものですので、あらかじめご理解のうえ、ご検討ください。

【Tarkett リノリウム 販売元/お問合せ】

コバヤシ産業株式会社

〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 10-14

TEL : 06-6775-2560

MAIL : tenban-ya@kobayashi-ind.com